



Cilíndrico, com pescoço
Grooved pins, half length grooved with gorge
Pasador estriado con cuello

Material: SAE 1010/1020

d	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25	
tol.		h9				h11									
d _z	tol.	+0,05 0			±0,05					±0,1					
a	+1 0	0,7	1	1	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	
c	≈	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5	3	
l s15		Diámetro sobre Entalhe -d _z													
6															
8															
10															
12		2,15													
16			2,65												
20				3,20											
25															
30					4,25	4,25									
35															
40															
45															
50															
55															
60															
65															
70															
75															
80															
90															
100															
110															
120															
140															
160															
Tipo A	g	h11	-	-	2,8	3,8	4,8	5,7	7,6	9,6	11,5	13,4	15,2	19	23,9
	m	h13	-	-	0,5	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3
	g	h11	1,5	1,9	2,3	3,2	4	5	7	9	10	12	15	19	24
Tipo B	m	tol.	0,44	0,54	0,64	0,64	0,74	0,74	0,94	1,15	1,25	1,35	1,55	1,8	2,05
			+0,02 0		+0,03			0			+0,06 0				
Tipo C	g		1	1,2	1,5	2,4	2,8	3,8	5	6,8	8,2	9,6	11	14	18
	m ± 1/2 IT		0,8	0,8	1	1,4	1,6	1,6	2	2,6	3	3	4	5	6
	r _z		0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1	1,3	1,5	1,5	2	2,5	3
	n		0,8	0,8	1	1,4	1,6	1,6	2	2,6	3	3	4	5	6

Exemplos de uso:



Outras medidas, sob consulta.
Other dimensions by request.
Otras medidas bajo consulta.

Ref:

Exemplo: Ref.= Pino Cilíndrico-
 Example: **XXxXXX**
 Ejemplo: d l
 DIN 1469 3x20
 Ref.= Pino Cilíndrico -3x20